

# CEILING&FLOOR-SL 2 R-32 - PERFORMANCES

<b>Model</b> <i>Modello</i>			
Outdoor Unit: <i>Unità esterna:</i>	MC2-Y		
Indoor Unit: <i>Unità interna:</i>	IF2-XY		
<b>Standard specs</b> <i>Dati nominali</i>			
Size (set): <i>Grandezza (set):</i>	53M	Cooling capacity: <i>Potenza raffrescamento:</i>	5,30 kW
Airflow: <i>Portata d'aria:</i>	902 m <sup>3</sup> /h	Heating capacity: <i>Potenza riscaldamento:</i>	5,57 kW

## COOLING / RAFFRESCAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMP. (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	5,44	4,24	1,25	5,20	4,16	1,36	4,97	4,07	1,47	4,69	3,94	1,60	4,55	3,91	1,71
22	16	5,72	4,38	1,26	5,48	4,30	1,37	5,23	4,21	1,49	4,93	4,07	1,62	4,79	4,04	1,73
25	18	6,03	4,52	1,27	5,77	4,44	1,39	5,51	4,35	1,50	5,19	4,21	1,63	5,04	4,18	1,75
27	19	6,15	4,55	1,28	5,88	4,47	1,39	5,62	4,38	1,51	5,30	4,24	1,64	5,14	4,22	1,75
30	22	6,58	4,77	1,29	6,29	4,69	1,41	6,01	4,60	1,52	5,67	4,46	1,66	5,50	4,43	1,77
32	24	6,82	4,88	1,30	6,53	4,80	1,41	6,24	4,71	1,53	5,88	4,56	1,66	5,71	4,54	1,78

## HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>	OUTDOOR TEMPERATURE (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>																		
	-20		-15		-10		-7		-2		2		7		12		17		
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15	3,04	1,56	3,79	1,70	4,25	1,72	4,53	1,73	4,72	1,75	4,88	1,76	5,74	1,46	5,56	1,35	5,34	1,31	
18	3,00	1,58	3,73	1,73	4,19	1,75	4,47	1,76	4,65	1,77	4,81	1,79	5,65	1,48	5,48	1,37	5,26	1,33	
20	2,95	1,61	3,68	1,76	4,13	1,77	4,40	1,79	4,59	1,80	4,73	1,82	5,57	1,50	5,40	1,40	5,18	1,35	
22	2,89	1,62	3,60	1,77	4,05	1,79	4,31	1,80	4,49	1,82	4,64	1,83	5,46	1,52	5,29	1,41	5,08	1,36	
24	2,86	1,64	3,57	1,79	4,00	1,81	4,27	1,82	4,45	1,84	4,59	1,85	5,40	1,53	5,24	1,42	5,02	1,38	
25	2,83	1,65	3,53	1,80	3,96	1,82	4,22	1,83	4,40	1,85	4,55	1,86	5,35	1,54	5,19	1,43	4,97	1,38	
27	2,80	1,66	3,49	1,82	3,92	1,84	4,18	1,85	4,36	1,86	4,50	1,88	5,29	1,55	5,13	1,44	4,92	1,40	

### Legenda:

DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*  
 WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*  
 TC: Total Capacity / *Capacità totale*  
 SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*  
 PI: Power Input / *Potenza assorbita*

### Notes:

1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*  
 - Equivalent piping length - Level difference / *Lunghezza equivalente tubazioni - Dislivello tubazioni: 5m - 0m*  
 2. Data take defrosting operations into account  
 2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento

# CEILING&FLOOR-SL 2 R-32 - PERFORMANCES

Standard specs Dati nominali			
Size (set): Grandezza (set):	70M	Cooling capacity: Potenza raffrescamento:	7,62 kW
Airflow: Portata d'aria:	1208 m <sup>3</sup> /h	Heating capacity: Potenza riscaldamento:	11,14 kW

## COOLING / RAFFRESCAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMP. (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	7,18	5,60	1,67	6,87	5,50	1,81	6,56	5,38	1,96	6,19	5,20	2,14	6,01	5,16	2,28
22	16	7,56	5,78	1,68	7,23	5,68	1,83	6,91	5,56	1,98	6,52	5,38	2,16	6,32	5,34	2,31
25	18	7,96	5,97	1,70	7,61	5,86	1,85	7,27	5,74	2,00	6,86	5,56	2,18	6,65	5,52	2,33
27	19	8,12	6,01	1,71	7,77	5,91	1,86	7,42	5,79	2,01	7,00	5,60	2,19	6,79	5,57	2,34
30	22	8,69	6,30	1,73	8,31	6,19	1,88	7,94	6,07	2,03	7,49	5,89	2,21	7,27	5,85	2,37
32	24	9,01	6,44	1,73	8,62	6,34	1,89	8,24	6,22	2,05	7,77	6,02	2,22	7,54	5,99	2,38

## HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. TEMP. INTERNA		OUTDOOR TEMPERATURE (DB,°C) TEMP. ESTERNA (DB,°C)																
		-20		-15		-10		-7		-2		2		7		12		17
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
15	4,04	2,37	4,91	2,57	5,54	2,60	5,93	2,62	6,25	2,56	6,51	2,51	7,85	1,99	7,61	1,85	7,30	1,79
18	3,98	2,40	4,83	2,60	5,46	2,64	5,84	2,67	6,16	2,60	6,42	2,54	7,73	2,02	7,50	1,88	7,19	1,82
20	3,92	2,44	4,76	2,64	5,38	2,68	5,75	2,71	6,07	2,64	6,32	2,58	7,62	2,05	7,39	1,91	7,09	1,85
22	3,85	2,46	4,67	2,67	5,27	2,71	5,64	2,73	5,95	2,66	6,20	2,61	7,47	2,07	7,24	1,93	6,94	1,86
24	3,81	2,49	4,62	2,70	5,22	2,74	5,58	2,76	5,89	2,69	6,13	2,63	7,39	2,09	7,17	1,94	6,87	1,88
25	3,77	2,50	4,57	2,71	5,17	2,75	5,52	2,77	5,83	2,70	6,07	2,65	7,32	2,10	7,10	1,95	6,80	1,89
27	3,73	2,52	4,52	2,74	5,11	2,78	5,47	2,80	5,77	2,73	6,01	2,67	7,24	2,12	7,02	1,97	6,73	1,91

### Legenda:

DB: Dry Bulb / Bulbo secco  
WB: Wet Bulb / Bulbo umido  
TC: Total Capacity / Capacità totale  
SHC: Sensible Cooling Capacity / Capacità Sensibile  
PI: Power Input / Potenza assorbita

### Notes:

1. Capacities refer to following conditions / Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:  
- Equivalent piping length - Level difference / Lunghezza equivalente tubazioni - Dislivello  
tubazioni: 5m - 0m  
2. Data take defrosting operations into account  
2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento

## CEILING&FLOOR-SL 2 R-32 - PERFORMANCES

Standard specs <i>Dati nominali</i>			
Size (set): <i>Grandezza (set):</i>	105M (230/1/50)	Cooling capacity: <i>Potenza raffrescamento:</i>	10,50 kW
Airflow: <i>Portata d'aria:</i>	2160 m <sup>3</sup> /h	Heating capacity: <i>Potenza riscaldamento:</i>	11,14 kW

### COOLING / RAFFRESCAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMP. (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	10,77	8,40	2,85	10,31	8,25	3,11	9,84	8,07	3,36	9,29	7,80	3,66	9,01	7,75	3,91
22	16	11,34	8,67	2,88	10,85	8,52	3,14	10,36	8,34	3,40	9,78	8,06	3,69	9,48	8,01	3,95
25	18	11,94	8,95	2,91	11,42	8,79	3,17	10,91	8,62	3,43	10,29	8,33	3,73	9,98	8,28	3,99
27	19	12,18	9,01	2,93	11,66	8,86	3,19	11,13	8,68	3,45	10,50	8,40	3,75	10,19	8,35	4,01
30	22	13,03	9,45	2,95	12,47	9,29	3,22	11,91	9,11	3,48	11,24	8,83	3,79	10,90	8,77	4,05
32	24	13,52	9,67	2,97	12,94	9,51	3,24	12,35	9,33	3,50	11,66	9,03	3,81	11,31	8,99	4,07

### HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMPERATURE (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>																
		-20		-15		-10		-7		-2		2		7		12		17
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	
15	7,34	3,88	8,38	3,92	9,35	4,02	9,64	3,90	10,31	3,78	10,84	3,68	11,47	2,87	11,13	2,67	10,67	2,58
18	7,24	3,94	8,25	3,98	9,22	4,08	9,50	3,97	10,16	3,84	10,69	3,73	11,31	2,92	10,97	2,71	10,52	2,62
20	7,13	4,00	8,13	4,04	9,08	4,14	9,36	4,03	10,01	3,89	10,53	3,79	11,14	2,96	10,81	2,75	10,36	2,66
22	6,99	4,04	7,97	4,08	8,90	4,19	9,17	4,07	9,81	3,93	10,32	3,83	10,92	2,99	10,59	2,78	10,15	2,69
24	6,92	4,08	7,89	4,12	8,81	4,23	9,08	4,11	9,71	3,97	10,21	3,86	10,81	3,02	10,48	2,81	10,05	2,72
25	6,84	4,10	7,81	4,14	8,72	4,25	8,98	4,13	9,61	3,99	10,11	3,88	10,69	3,03	10,37	2,82	9,95	2,73
27	6,77	4,14	7,73	4,18	8,63	4,29	8,89	4,17	9,51	4,03	10,00	3,92	10,58	3,06	10,27	2,85	9,84	2,76

**Legenda:**

DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*  
 WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*  
 TC: Total Capacity / *Capacità totale*  
 SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*  
 PI: Power Input / *Potenza assorbita*

**Notes:**

1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*  
 - Equivalent piping length - Level difference / *Lunghezza equivalente tubazioni - Dislivello tubazioni: 5m - 0m*
2. Data take defrosting operations into account  
*2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento*

## CEILING&FLOOR-SL 2 R-32 - PERFORMANCES

Standard specs <i>Dati nominali</i>			
Size (set): <i>Grandezza (set):</i>	105T (400/3/50+N)	Cooling capacity: <i>Potenza raffrescamento:</i>	10,50 kW
Airflow: <i>Portata d'aria:</i>	1715 m <sup>3</sup> /h	Heating capacity: <i>Potenza riscaldamento:</i>	11,14 kW

### COOLING / RAFFRESCAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMP. (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	10,77	8,40	3,00	10,31	8,25	3,27	9,84	8,07	3,54	9,29	7,80	3,85	9,01	7,75	4,12
22	16	11,34	8,67	3,03	10,85	8,52	3,31	10,36	8,34	3,58	9,78	8,06	3,89	9,48	8,01	4,16
25	18	11,94	8,95	3,07	11,42	8,79	3,34	10,91	8,62	3,62	10,29	8,33	3,93	9,98	8,28	4,21
27	19	12,18	9,01	3,08	11,66	8,86	3,36	11,13	8,68	3,63	10,50	8,40	3,95	10,19	8,35	4,23
30	22	13,03	9,45	3,11	12,47	9,29	3,39	11,91	9,11	3,67	11,24	8,83	3,99	10,90	8,77	4,27
32	24	13,52	9,67	3,13	12,94	9,51	3,41	12,35	9,33	3,69	11,66	9,03	4,01	11,31	8,99	4,29

### HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMPERATURE (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>																
		-20		-15		-10		-7		-2		2		7		12		17
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	
15	7,11	3,90	8,15	4,07	9,08	4,11	9,64	4,13	10,12	4,00	10,50	3,90	11,47	2,91	11,13	2,71	10,67	2,62
18	7,01	3,96	8,03	4,14	8,95	4,17	9,50	4,20	9,97	4,06	10,35	3,96	11,31	2,96	10,97	2,75	10,52	2,66
20	6,91	4,02	7,91	4,20	8,81	4,24	9,36	4,26	9,82	4,13	10,19	4,02	11,14	3,00	10,81	2,79	10,36	2,70
22	6,77	4,06	7,75	4,24	8,64	4,28	9,17	4,30	9,63	4,17	9,99	4,06	10,92	3,03	10,59	2,82	10,15	2,73
24	6,70	4,10	7,67	4,28	8,55	4,32	9,08	4,35	9,53	4,21	9,89	4,10	10,81	3,06	10,48	2,85	10,05	2,75
25	6,63	4,12	7,59	4,31	8,46	4,34	8,98	4,37	9,43	4,23	9,79	4,12	10,69	3,08	10,37	2,86	9,95	2,77
27	6,56	4,16	7,51	4,35	8,37	4,39	8,89	4,41	9,33	4,27	9,68	4,16	10,58	3,11	10,27	2,89	9,84	2,79

**Legenda:**

DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*  
 WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*  
 TC: Total Capacity / *Capacità totale*  
 SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*  
 PI: Power Input / *Potenza assorbita*

**Notes:**

1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*  
 - Equivalent piping length - Level difference / *Lunghezza equivalente tubazioni - Dislivello tubazioni: 5m - 0m*
2. Data take defrosting operations into account  
*2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento*

## CEILING&FLOOR-SL 2 R-32 - PERFORMANCES

Standard specs <i>Dati nominali</i>			
Size (set): <i>Grandezza (set):</i>	140T (400/3/50+N)	Cooling capacity: <i>Potenza raffrescamento:</i>	14,20 kW
Airflow: <i>Portata d'aria:</i>	2329 m <sup>3</sup> /h	Heating capacity: <i>Potenza riscaldamento:</i>	16,10 kW

### COOLING / RAFFRESCAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMP. (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	14,57	11,36	4,18	13,94	11,15	4,56	13,31	10,92	4,93	12,56	10,55	5,36	12,18	10,48	5,74
22	16	15,34	11,73	4,23	14,67	11,52	4,60	14,01	11,28	4,98	13,22	10,91	5,42	12,82	10,84	5,80
25	18	16,14	12,11	4,27	15,45	11,89	4,65	14,75	11,65	5,03	13,92	11,27	5,47	13,50	11,20	5,86
27	19	16,47	12,19	4,29	15,76	11,98	4,68	15,05	11,74	5,06	14,20	11,36	5,50	13,77	11,29	5,89
30	22	17,63	12,78	4,33	16,87	12,56	4,72	16,11	12,32	5,11	15,19	11,94	5,56	14,74	11,86	5,94
32	24	18,28	13,07	4,35	17,50	12,86	4,75	16,71	12,61	5,14	15,76	12,22	5,58	15,29	12,15	5,97

### HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMPERATURE (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>																	
		-20		-15		-10		-7		-2		2		7		12		17	
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	
15		8,46	4,80	9,70	5,00	11,10	5,09	11,94	5,14	13,46	5,36	14,68	5,54	16,58	4,90	16,09	4,56	15,42	4,41
18		8,33	4,87	9,56	5,07	10,94	5,17	11,77	5,22	13,26	5,44	14,46	5,62	16,34	4,97	15,85	4,63	15,20	4,48
20		8,21	4,95	9,42	5,15	10,78	5,25	11,59	5,30	13,07	5,53	14,25	5,71	16,10	5,05	15,62	4,70	14,97	4,55
22		8,05	5,00	9,23	5,20	10,56	5,30	11,36	5,36	12,81	5,58	13,96	5,76	15,78	5,10	15,30	4,74	14,67	4,59
24		7,96	5,05	9,14	5,25	10,45	5,35	11,24	5,41	12,68	5,64	13,82	5,82	15,62	5,15	15,15	4,79	14,52	4,64
25		7,88	5,07	9,04	5,28	10,35	5,38	11,13	5,44	12,55	5,67	13,68	5,85	15,46	5,18	14,99	4,81	14,37	4,66
27		7,80	5,12	8,95	5,33	10,24	5,43	11,01	5,49	12,41	5,72	13,54	5,91	15,30	5,23	14,84	4,86	14,22	4,70

**Legenda:**

DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*  
 WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*  
 TC: Total Capacity / *Capacità totale*  
 SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*  
 PI: Power Input / *Potenza assorbita*

**Notes:**

1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*  
 - Equivalent piping length - Level difference / *Lunghezza equivalente tubazioni - Dislivello*  
*tubazioni: 5m - 0m*
2. Data take defrosting operations into account  
*2. I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento*

## CEILING&FLOOR-SL 2 R-32 - PERFORMANCES

Standard specs <i>Dati nominali</i>			
Size (set): <i>Grandezza (set):</i>	160T (400/3/50+N)	Cooling capacity: <i>Potenza raffrescamento:</i>	15,90 kW
Airflow: <i>Portata d'aria:</i>	2454 m <sup>3</sup> /h	Heating capacity: <i>Potenza riscaldamento:</i>	18,20 kW

### COOLING / RAFFRESCAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMP. (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14	16,31	12,72	4,61	15,61	12,49	5,02	14,91	12,22	5,44	14,06	11,81	5,91	13,64	11,73	6,32
22	16	17,17	13,14	4,66	16,43	12,90	5,07	15,69	12,63	5,49	14,80	12,21	5,97	14,36	12,13	6,39
25	18	18,08	13,56	4,70	17,30	13,32	5,13	16,52	13,05	5,55	15,58	12,62	6,03	15,11	12,55	6,45
27	19	18,44	13,65	4,73	17,65	13,41	5,15	16,85	13,15	5,58	15,90	12,72	6,06	15,42	12,65	6,48
30	22	19,74	14,31	4,77	18,88	14,07	5,20	18,03	13,80	5,63	17,01	13,37	6,12	16,50	13,28	6,55
32	24	20,47	14,64	4,80	19,59	14,40	5,23	18,71	14,12	5,66	17,65	13,68	6,15	17,12	13,61	6,58

### HEATING / RISCALDAMENTO

INDOOR TEMP. <i>TEMP. INTERNA</i>		OUTDOOR TEMPERATURE (DB, °C) <i>TEMP. ESTERNA (DB, °C)</i>																
		-20		-15		-10		-7		-2		2		7		12		17
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	
15	9,47	4,89	11,06	5,15	13,50	5,50	13,59	5,53	14,94	5,68	16,03	5,80	18,75	5,85	18,18	5,45	17,43	5,27
18	9,33	4,96	10,90	5,23	13,30	5,59	13,39	5,62	14,73	5,77	15,79	5,89	18,47	5,95	17,92	5,53	17,18	5,35
20	9,19	5,04	10,74	5,31	13,10	5,67	13,20	5,70	14,51	5,85	15,56	5,98	18,20	6,04	17,65	5,61	16,93	5,43
22	9,01	5,09	10,52	5,36	12,84	5,73	12,93	5,76	14,22	5,91	15,25	6,04	17,84	6,10	17,30	5,67	16,59	5,49
24	8,92	5,14	10,42	5,42	12,71	5,79	12,80	5,82	14,07	5,97	15,09	6,10	17,65	6,16	17,12	5,73	16,42	5,54
25	8,82	5,17	10,31	5,44	12,58	5,82	12,67	5,85	13,93	6,00	14,94	6,13	17,47	6,19	16,95	5,75	16,25	5,57
27	8,73	5,22	10,20	5,50	12,45	5,87	12,54	5,90	13,78	6,06	14,78	6,18	17,29	6,25	16,77	5,81	16,08	5,62

**Legenda:**

DB: Dry Bulb / *Bulbo secco*  
 WB: Wet Bulb / *Bulbo umido*  
 TC: Total Capacity / *Capacità totale*  
 SHC: Sensible Cooling Capacity / *Capacità Sensibile*  
 PI: Power Input / *Potenza assorbita*

**Notes:**

1. Capacities refer to following conditions / *Le potenze fanno riferimento alle seguenti condizioni:*  
 - Equivalent piping length - Level difference / *Lunghezza equivalente tubazioni - Dislivello*  
*tubazioni: 5m - 0m*  
 2. Data take defrosting operations into account  
 2. *I dati considerano i cicli di sbrinamento nel funzionamento*